

Numer rejestrowy BDO 000027061

KARTA TECHNICZNA SDP – C

Płytki dekoracyjne SDP – C SYSTEM DEKORACYJNY SYSDEKOR PROCHEM SDP - C

- Produkt:

Panele dekoracyjne w postaci gotowych do przyklejenia płytek, barwione w masie o fakturze powierzchni imitującej cegłę klasyczną lub retro.

- Skład:

Piasek kwarcowy, środki modyfikujące z dodatkiem pigmentu żelazowego i wodnej dyspersji kopolimeru styrenowo-akrylowego.

- Zastosowanie:

Do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych w celach dekoracyjnych na ścianach i elewacji.

- Opakowanie: kartonowe

- **KLASIK** - płytka dł. x szer. x gr. 240mm ± 0,5 % x 65mm ± 1,5 % x (3 – 5) mm.

- **RETRO** - płytka dł. x szer. x gr. 210mm ± 0,5 % x 65mm ± 1,5 % x (3 – 5) mm.

- **Przechowywanie:** W oryginalnych opakowaniach w suchych pomieszczeniach.

- Właściwości:

Mały ciężar: około 3 – 5 kg/ m²

Elastyczne, niełamliwe, łatwo przylegające do układanej powierzchni.

Odporne na uderzenia, trwałe barwy.

Paro przepuszczalne.

Zakres użytkowania od -40 °C do 80 °C

Ciężar z klejem około 6,5 – 7 kg.

- Zalecenia:

Zapoznać się ze Szczegółową Instrukcją Montażu SDP – C (cegła)

Płytek nie wolno stosować w miejscach narażonych na ciągłe oddziaływanie wody.

Płytki w zastosowaniach zewnętrznych należy po wyschnięciu kleju zaimpregnować impregnatem wodorozcieńczalnym (znajduje się w ofercie producenta).

